

MT5C/8C Сигнальные колонны постоянного и мигающего свечения с зуммером серии MT5C/8C, Ø56 мм/Ø 85 мм

Сигнальные лампы



Лампы накаливания или светодиоды

- Светодиодные лампы по дополнительному заказу
- Выбор режимов постоянного и мигающего свечения
- Плафоны призматической формы обеспечивают равномерное распределение света
- Установка на платформу, стойку или стену (стойки и основания заказываются отдельно)
- Подключение через проволочные выводы или клеммные соединения
- Дополнительный набор зуммеров (80 дБ)
- NEMA 12, 3R/IP56



Информация для заказа

MT 5 C 5 A L - RYGBС
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① Диаметр плафона	5	Ø56 мм
	8	Ø85 мм
② Тип лампы	C	Постоянное и мигающее свечение
③ Число секций	1	1 секция
	2	2 секции
	3	3 секции
	4	4 секции
	5	5 секции
④ Источник питания	A	24 В =/~
	B	110-120 В~
	C	220-240 В~
⑤ Подключение	L	Проволочные выводы
	T	Зажимные контакты
⑥ Цвет плафонов (сверху вниз)	R	Красный
	Y	Желтый
	G	Зеленый
	B	Синий
	C	Бесцветный

Заказ дополнительных компонентов

Наборы зуммеров

MPZ - 56 A

Источник питания	
A	24 В =/~, 80 дБ (30мА)
B	110-120 В~, 80 дБ (30мА)
C	220-240 В~, 80 дБ (30мА)
Наборы зуммеров (диаметр)	
56	Ø56 мм (для серии MT5C)
85	Ø85 мм (для серии MT8C)

Запасные части


Светодиоды		LED-T15-D-24-(□)	DC 24V
		LED-T15-D-110-(□)	110-120 В~
		LED-T15-D-220-(□)	220-240 В~
Лампы		MAV-T15-D-024-10	24 В =/~, 10Вт
		MAV-T15-D-120-10	110-120 В~, 10 Вт
		MAV-T15-D-240-10	220-240 В~, 10 Вт
Плафоны	—	MAL-5(□)	Ø56 мм
		MAL-8(□)	Ø85 мм

(□): обозначает цвет светодиодного индикатора или плафона; R (красный), Y (желтый), G (зеленый), B (синий) или C (прозрачный).

Характеристики

Источник питания		24 В =/~	110-120 В~	220-240 В~	
Потребляемый ток	Лампа накаливания	1 секция	54 мА	28 мА	25 мА
		2 секции	109 мА	62 мА	57 мА
		3 секции	169 мА	102 мА	91 мА
		4 секции	223 мА	136 мА	124 мА
		5 секции	275 мА	169 мА	155 мА
	Светодиоды	на секцию	180 мА	35 мА	28 мА
Зуммер		30 мА			
Срок службы светодиода		10000 часов (минимум)			
Уровень громкости		80 дБ			
Частота мигания		80 раз/мин			
Класс защиты		NEMA 12, 3R / IP 56			
Сертификация		UL, cUL, CE			

Габариты



Обозначение	Модель	
	MT5C	MT8C
A	29	29
B	185	185
C	95	108
*T	173	188
D	56	85
E	15	15
1	68	68
2	136	136
3	204	204
4	272	272
5	340	340

*T: Тип клеммной колодки

ед. изм.: мм

Наборы зуммеров

MPZ-56
MPZ-85

Обозначение	MPZ-56	MPZ-85
A	56	86
B	48	50
C	54	56

Дополнительные комплектующие для монтажа см. на стр. 13-14.

Дополнительные комплектующие

Монтажные стойки

MAP-0022
MAP-0240
MAP-0750
MAP-1000




Модель	L (mm)
MAP-0022	22
MAP-0240	240
MAP-0750	750
MAP-1000	1000

Резьбовые стойки

MAP-M043



MAP-M240
MAP-M750



Модель	L (mm)
MAP-M240	240
MAP-M750	750


NPT-адаптер

MAP-NPT1/2




Монтажные основания


MAM-B070



MAM-B090




MAM-DS23-20




Скобы для настенного монтажа


MAM-DS25




MAM-DS30




MAM-DS40



MAM-DS26



MAM-DS27



MAM-DS28

